

KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM STATICKÝM TLAKEM
SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU


Model			SDV4-71DHAF	SDV4-80DHAF	SDV4-90DHAF	SDV4-112DHAF	SDV4-140DHAF	SDV4-160DHAF
Výkon	Chlazení	kW	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
	Topení	kW	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	17,0
Napájení	V-Ph-Hz		220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50
Příkon	W		180	180	220	380	420	700
Provoz	Cirkul. vzduchu	m ³ /h	1500/1390/1250	1450/1340/1190	1780/1650/1530	2080/1930/1710	2860/2440/2010	3400/2660/2400
	Statický tlak	Pa	25 (0-196)	37 (0-196)	37 (0-196)	37 (0-196)	50 (0-196)	50 (0-196)
	Hladina hluku	dB(A)	46/44/42	46/44/42	50/47/45	50/47/45	53/50/48	54/52/50
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	952x420x690	952x420x690	952x420x690	952x420x690	1300x420x690	1300x420x690
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1090x440x768	1090x440x768	1090x440x768	1090x440x768	1436x450x768	1436x450x768
Hmotnost netto	kg		41	41	47	47	68	70
Hmotnost brutto	kg		47	47	53	53	70	77,5
Průměr potrubí	Kapalina	mm	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5
	Plyn	mm	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9
	Drenáž	mm	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0	φ25,0

Model			SDV4-200DHAF	SDV4-250DHAF	SDV4-280DHAF		
Výkon	Chlazení	kW	20,0	25,0	28,0		
	Topení	kW	22,5	26,0	31,5		
Napájení	V-Ph-Hz		220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50		
Příkon	W		800	800	800		
Provoz	Cirkul. vzduchu	m ³ /h	4820/4660/4620	4870/4760/4690	4870/4760/4690		
	Statický tlak	Pa	62 (40~200)	62 (40~200)	62 (40~200)		
	Hladina hluku	dB(A)	57/53/50	57/53/50	57/53/50		
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	1443x470x810	1443x470x810	1443x470x810		
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1509x550x990	1509x550x990	1509x550x990		
Hmotnost netto	kg		108	108	108		
Hmotnost brutto	kg		120	120	120		
Průměr potrubí	Kapalina	mm	2x φ9,5	2x φ9,5	2x φ9,5		
	Plyn	mm	2x φ15,9	2x φ15,9	2x φ15,9		
	Drenáž	mm	φ32,0	φ32,0	φ32,0		

 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO
VZDUCHU SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM VENTILÁTORU


Model			SDV4-125DFAF	SDV4-140DFAF	SDV4-200DFAF	SDV4-250DFAF	SDV4-280DFAF	
Výkon	Chlazení	kW	12,5	14,0	20,0	25,0	28,0	
	Topení	kW	10,5	12,0	18,0	20,0	22,0	
Napájení	V-Ph-Hz		220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	220-240; 1; 50	
Provoz	Cirkul. vzduchu	m ³ /h	2440/2000/1470	2440/2000/1470	3860/3430/2890	3860/3430/2890	3860/3430/2890	
	Statický tlak	Pa	50 (0~200)	50 (0~200)	62 (0~200)	62 (0~200)	62 (0~200)	
	Hladina hluku	dB(A)	52/50/48	52/50/48	52/51/49	53/52/50	53/52/50	
Rozměry	(ŠxVxH)	mm	1300x420x690	1300x420x690	1443x470x810	1443x470x810	1443x470x810	
Rozměry balení	(ŠxVxH)	mm	1436x450x768	1436x450x768	1509x550x990	1509x550x990	1509x550x990	
Hmotnost netto	kg		63	63	108	108	108	
Hmotnost brutto	kg		71	71	120	120	120	
Průměr potrubí	Kapalina	mm	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5	φ9,5	
	Plyn	mm	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9	φ15,9	
	Drenáž	mm	φ25,0	φ25,0	φ32,0	φ32,0	φ32,0	