

LÉGTISZTÍTÓ

SP-300A

SP-240A

ÚJ

SP-240A SP-300A

Ionok és anionok Plazma generátora (SP-240A)
Anionok Plazma generátora (SP-300A)
Ellenőrzi szagokat
Elektrosztatikus portalanítási üzemmód
Levegő minőségének automatikus ellenőrzése
Szag- és porérzékelő
Párásító funkció (SP-240A)
Időkapcsoló
Szűrő cseréjének monitorozása
Távírányító
2 év garancia



VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

SPF-300 CSERE PORSZŰRŐK
SPDF-240 CSERE PORSZŰRŐK
SPWF-240 PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐK



MŰSZAKI PARAMÉTEREK



MODELL		SP-240A	SP-300A
Ajánlott szobaméret	m ²	15 - 22	20 - 30
Frekvencia	Hz	50	50
Tápfeszültség	V	220-240	220-240
Üzemi áram	A	0,25	0,28
Max. teljesítményfelvétel	W	58	95 (Turbo) / 85 / 75 / 60
Zajszint	dB(A)	48 / 42 / 35 / 27 (Csendes működés)	53 (Turbo) / 48 / 38 / 28
Légszállítás	m ³ /óra	240 / 200 / 160 / 80 (Csendes működés)	300 (Turbo) / 230 / 150 / 75
Tisztítási teljesítmény	m ³ /h	160	180
Párásítási teljesítmény	ml/h	380	-
Ionok és anionok generátora	-	+	(csak anionok)
szűrők	típus	Műanyag antiszeptikus szűrő ezüst ionokkal, LTC katalitikus pamut szűrő, HIMOP/HEPA szűrő, aktív szénszűrő, elektrosztatikus szűrő (csak SPF-240A)	
Időkapcsoló	h	0,5 - 24	1, 2 vagy 4
Csere szűrők szettje	típus	SPDF-240 (POR), SPWF-240 (VIZES)	SPF-300
Méreték (sz x m x m)	mm	385x608x278	396x576x245
Doboz méretei (sz x m x m)	mm	433x679x318	446x615x300
Nettó/bruttó tömeg	kg	11,0 / 13,0	10,0 / 12,0

ÓVJA CSALÁDJÁ EGÉRSZSÉGÉT EZZEL AZ ÚJ TERMÉKKEL

CSÖKKENTHETI AZ INFLUENZA ILL. MÁS, A LEVEGŐBEN TERJEDŐ, BAKTÉRIUMOK ÁLTAL TERJESZTETT BETEGSÉGEK KOCKÁZATÁT. CSÖKKENTHETI A SZOBA LEVEGŐJÉBEN LÉVŐ SZOKÁSOS ALLERGÉNEK Mennyiségét, EZÁLTAL JAVÍTHATJA AZ ALLERGIÁBAN SZENVEDŐK ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT.