

MOBILNI ODVLAŽIVAČI

R410A
REFRIGERANT

R134A
REFRIGERANT

CFO-16E CFO-20N CFO-45E

- Učinkovito odvlaživanje
- Tihi rad, pokazatelj režima
- Mikroprocesorsko upravljanje
- Isušivanje
- Niska potrošnja energije
- Autorestart *
- Naznaka otvorenog spremnika *
- Eksterni odvod kondenzata*
- Zaštita od prelijevanja*
- Jamstvo 2 godine

* (CFO-16E, CFO-20N)



CFO-16E



CFO-45E



CFO-20N





MODEL		CFO-16E	CFO-20N	CFO-45E
Kapacitet odvlaživanja	l/den	16,0	20,0	45,0
Napajanje	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Ulazna snaga / Max. Napon	-	280 / 390	330 / 480	740 / 830
Nazivna struja	-	1,3	1,7	3,8
Razina buke	dB(A)	45 / 43	45 / 43 / 41	46 / 44
Volumen posude	l	3,3	4,9	3,7
Za prostoriju veličine	m ²	20	28	40
Dimenzije (š x v x d)	mm/kg	353 x 496 x 225 / 12,0	343 x 523 x 270 / 14,5	515 x 510 x 238 / 18,5
Raspon radne temperature	°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

R134A (100% HFC-134a), GWP 1300

Sadrži plin sukladno Kyoto protokolu.

Vrijednosti navedene u listu su u skladu s normom EN810

Volumen odvlaživanje se mjeri prema EN60335-2-40, ispitni uvjeti: DB 30%, RH 80%

Hermetički zatvoren sustav.

UKLONITE NEŽELJENU VLAGU IZ ZRAKA

Koristeći načelo prednosti hlađenja odvlaživač uklanja vlagu iz zraka učinkovito, kako bi se smanjila vlaga u prostoriji, a zrak u prostoriji bude suh i ugodan. Odvlaživači također mogu brzo osušiti oprano rublje. Tako se može spriječiti vlaženje i pojava plijesni na rublju i namještaju u kišnoj sezoni.