

TOWER SERIJA



R410A
REFRIGERANT



AST-24AI

- Dizajniran s naglaskom na estetiku
- Može se koristiti za veća područja kao što su: uredi, sobe za sastanke, restorani itd.
- Turbo grijanje i hlađenje
- Opremljen s vodoravnim i okomitim električnim lamelama
- Funkcija autodijagnostike
- Inteligentno odmrzavanje
- Wi-Fi kontrola (AST-24AI)
- Upravljanje s ugrađenim ili daljinskim upravljačem
- AST-60A uključuje pomoćni E grijač (grijanje do -15 ° C)



DC INVERTER

MODEL		AST-24AI	
Kapacitet hlađenje / grijanje	kW		7,2 / 7,5
Napajanje jedinice	Hz / V		1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0
Razina buke	UJ	dB(A)	49 / 45 / 42 / 39
	VJ	dB(A)	60
Dimenzije (Š x V x D)	UJ	mm/kg	507 x 1770 x 320 / 40,0
	VJ	mm/kg	955 x 700 x 396 / 53,5
Raspon radne temperature hlađenje/grijanje	°C		-15 ~ 48 / -15 ~ 24

Za detaljnu tehničku specifikaciju proizvoda, molimo pogledajte tehnički dio kataloga. Ova podatkovna tablica ne služi kao osnova za obradu projektnih dokumenata.

Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom.

Rashladno sredstvo: R410A (50 % HFC-32, 50 % HFC-125) s GWP (Potencijal globalnog zagrijavanja) 2088.

Hermetički zatvoren sistem.