

MOBILNA SERIJA

MOBILNI KLIMA UREĐAJI



AMC-XXAN

AMC-XXAN1

NOVO

AMC-11AN
AMC-14AN
AMC-11AN1
AMC-14AN1

Funkcija auto zaštite
Neovisno odvlaživanje
Upravljanje mikroprocesorom
Rotacijski kompresor
Izmjenjivi filter
24-satni timer
Ekološki proizvod
Jamstvo 2 godine




DODATNA OPREMA

AMC-WINK
PROZORSKI KOMPLET

AMC-WK
ZIDNI KOMPLET

AK-15A
ZIDNI SET ZA UPRAVLJANJE



MODEL			AMC-11AN	AMC-11AN1	AMC-14AN	AMC-14AN1
Kapacitet	hlađenje	kW	3,0	3,0	4,0	4,0
	grijanje	kW	3,0	3,0	4,0	4,0
Za prostoriju veličine	m ²		15-25	15-25	25-35	25-35
Frekvencija/ Napon	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Jakost struje hlađenje/grijanje	A		5,8	5,8	7,7	7,7
Ulazna snaga hlađenje/grijanje	W		1200 / 1000	1200 / 1000	1500 / 1300	1500 / 1300
EER / COP			2,6 / 3,1	2,6 / 3,1	2,6 / 3,1	2,6 / 3,1
*Energetski razred hlađenje / grijanje (prosječna površina)			A / A++	A / A++	A / A++	A / A++
Razina buke - unutarnja jedinica	Min/Max	dB(A)	62	65	63	65
Cirkulacija zraka	m ³ /h		400	400	450	450
Kapacitet odvlaživanja	l/h		50	50	70	70
Rashladno sredstvo / količina	Tip / kg / t eq.CO ₂		R410A / 0,55 / 1,15	R410A / 0,55 / 1,148	R410A / 0,61 / 1,27	R410A / 0,455 / 0,950
Potencijal globalnog zagrijavanja	GWP vrijednost		2088	2088	2088	2088
Dimenzije (š x v x d)	mm		300x778x505	300x760x532	300x778x505	300x760x532
Dimenzija paketa (š x v x d)	mm		330x815x550	330x835x580	330x815x550	330x835x580
Težina netto	kg		28,5 / 30,7	28,5 / 30,7	30,6 / 32,8	30,6 / 32,8
Raspon radne temperature	hlađenje	°C	17-32	17-32	17-32	17-32
	grijanje	°C	7-25	7-25	7-25	7-25

R410 (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP vrijednost korištenog rashladnog sredstva: 2088
 Ovaj uređaj sadrži fluorirane stakleničke plinove pokrivene protokolom iz Kyota.
 Hermetički zatvorenim sustavom.

Jedinice se mogu instalirati u vanjskim i unutarnjim prostorima

