

# MARVIN

## SÉRIE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

### VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- 7 rychlostí ventilátoru

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Filtry – katechinový SAF-OPWC4 a s aktivním uhlím SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dveřní on/off kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- **UV-C modul pro sterilizaci vzduchu**
- Dálkový ovladač

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S, G2S-T
- Řídicí modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02, SWC-04, XK19
- Centrální ovladače SCC-16, SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02 nebo SWC-04



- SIH + SOH-09BIM
- SIH + SOH-12BIM
- SIH + SOH-18BIM
- SIH + SOH-24BIM



DC INVERTER

PLASMA+TEC



### TECHNICKÉ PARAMETRY

MODELL		SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM	SIH-24BIMx + SOH-24BIM
Výkon chlazení / topení	kW	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,35	7,1 / 7,3
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	8,5/4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-	A+++ / (A++, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A) 39 / 37 / 34 / 31 / 26 / 22 / 19		dB(A) 41 / 38 / 35 / 32 / 29 / 25 / 19	
	venkovní	dB(A) 50		dB(A) 52	
Rozměry (Š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg 837x293x200 / 9,5		mm/kg 1013 x 307 x 221 / 13,5	
	venkovní	mm/kg 732 x 555 x 330 / 25		mm/kg 802 x 555 x 350 / 34	
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-15-50 / -25-30		-15-50 / -25-30	

x – K dispozici v různých barvách SIH-xxBIMW – bílá, SIH-xxBIMN – navy, SIH-xxBIMS – stříbrná, SIH-xxBIMC – šampaňská