BOAT BAUREIHE

R410A
REFRIGERANT

ASB-05A
ASB-09A
ASB-12A
ASB-16A
ASB-20A
ASB-24A

ASB-20A

ASB-12A

- Kompaktes, platzsparendes Design
- Anschluss an 50/60 Hz Stromnetze möglich
- Hoher Heizfaktor im Vergleich zu luftgekühlten Geräten
- Korrosionsbeständiger Lackanstrich
- Hochwertige Isoliermaterialien
- Betriebstemperaturbereich (Kühlen/Heizen)
- Wasser:
  - zum Kühlen von 10 bis 35 ºC Eingangswasser
  - zum Heizen von 4 bis 25 ºC Eingangswasser
- Timer mit ON/OFF-Funktion
- Wandcontroller und Fernbedienung im Standard

FIXE DREHZAHL

MODELL			ASB-05A	ASB-09A	ASB-12A
Leistung Kühlen / Heizen	kW		1,1 / 1,4	2,1 / 2,2	3,1 / 3,2
Frequenz/Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		1,96 / 2,64	2,33 /,2,50	2,82 / 2,91
Schalldruckpegel in 1m	Innen	dB(A)	58	58	58
Abmessungen (B x H x T) / Netto Gewicht	Innen	mm/kg	285 x 408 x 295 / 25,5	380 x 408 x 310 / 28,0	380 x 420 x 330 / 33,0
Betriebstemperaturbereich (Kühlen/Heizen)	ºC		16~43 / -10~30	16~43 / -10~30	16~43 / -10~30

MODELL			ASB-16A	ASB-20A	ASB-24A
Leistung Kühlen / Heizen	kW		3,2 / 4,0	5,1 / 5,2	6,4 / 6,7
Frequenz/Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		2,67 / 3,08	3,40 / 3,35	4,41 / 3,80
Schalldruckpegel in 1m	Innen	dB(A)	62	60	60
Abmessungen (B x H x T) / Netto Gewicht	Innen	mm/kg	450 x 465 x 330 / 37,5	620 x 520 x 385 / 57,5	595 x 529 x 386 / 60,5
Betriebstemperaturbereich (Kühlen/Heizen)	ºC		16~43 / -10~30	16~43 / -10~30	16~43 / -10~30

Die detaillierte technische Spezifikation des Produktes entnehmen Sie bitte dem technischen Abschnitt des Katalogs. Das vorliegende Katalogblatt gilt nicht für die Erstellung von Projektunterlagen.
Diese Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

sinclair
AIR CONDITIONING