BODEN/WAND-TRUHEN BAUREIHE

WIFI

R410A
REFRIGERANT

ASP-09AI
ASP-12AI
ASP-18AI

- Energieklasse A++ /A+
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- 7 Gebläsestufen
- Luftstromwahl im Heizbetrieb

PLASMA TEC DC INVERTER

STANDARDZUBEHÖR

- Standardfilter – Katechinfilter SAF-OPWC4 und Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
- Cold Plasma Generator
- WiFi-Modul
- Externer Freigabekontakt (Ein/AUS)
- Beheizung für Kompressor und Chassis der Außeneinheit

MODELL			ASP-09AI	ASP-12AI	ASP-18AI
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,7 / 2,8	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3
Frequenz/Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	6,5 / 4,1
Energieklasse Kühlen/Heizen (Durchschnitt, wärmeres, kälteres Klima)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel in 1m	Innen	dB(A)	40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31
	Außen	dB(A)	52	52	57
Abmessungen (B x H x T) / Netto Gewicht	Innen	mm/kg	700 x 215 x 600 / 15,5	700 x 215 x 600 / 15,5	700 x 215 x 600 / 15,5
	Außen	mm/kg	782 x 540 x 320 / 31,0	782 x 540 x 320 / 31,5	963 x 700 x 396 / 46,0
Betriebstemperaturbereich (Kühlen/Heizen)	ºC		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24

Die detaillierte technische Spezifikation des Produktes entnehmen Sie bitte dem technischen Abschnitt des Katalogs. Das vorliegende Katalogblatt gilt nicht für die Erstellung von Projektunterlagen.
Diese Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind.
R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Modul G2S
- Kabel-Fernbedienung SWC-02
- Zentralfernbedienung SCC-16

sinclair
AIR CONDITIONING