

FOCUS BAUREIHE



ASH-09BIF
ASH-13BIF
ASH-18BIF
ASH-24BIF

- Energieklasse A++ /A+
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- Verstecktes Display
- I FEEL-Funktion



PLASMA+TEC DC INVERTER

STANDARDZUBEHÖR

- WIFI-Modul
- Standardfilter – Katechinfiler SAF-OPWC4 und Aktivkohlefilter SAF-OPWA4
- Cold Plasma Generator
- Externer Freigabekontakt (Ein/AUS)
- Beheizung für Kompressor und Chassis der Außeneinheit

MODELL			ASH-09BIF	ASH-13BIF	ASH-18BIF	ASH-24BIF
Leistung Kühlen / Heizen	kW		2,6 / 2,8	3,5 / 3,7	5,1 / 5,3	6,5 / 6,5
Frequenz/Spannung	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0
Energieklasse Kühlen/Heizen <small>(Durchschnitt, wärmeres, kälteres Klima)</small>	-		A++ / (A+, A++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, B)
Schalldruckpegel in 1m	Innen	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	42 / 38 / 34 / 31	49 / 44 / 39 / 34	49 / 44 / 41 / 39
	Außen	dB(A)	52	53	56	58
Abmessungen (B x H x T) / Netto Gewicht	Innen	mm/kg	790 x 275 x 200 / 9,0	845 x 289 x 209 / 10,5	970 x 300 x 224 / 13,5	1078 x 325 x 246 / 16,5
	Außen	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	848 x 596 x 320 / 31,0	899 x 596 x 378 / 39,0	965 x 700 x 396 / 52,5
Betriebstemperaturbereich (Kühlen/Heizen)	°C		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24

Die detaillierte technische Spezifikation des Produktes entnehmen Sie bitte dem technischen Abschnitt des Katalogs. Das vorliegende Katalogblatt gilt nicht für die Erstellung von Projektunterlagen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hygienefilter
- GSM-Modul G2S
- Kabel-Fernbedienung SWC-02
- Zentralfernbedienung SCC-16