

BOAT SOROZAT

R410A
REFRIGERANT



ASB-05A
ASB-09A
ASB-12A
ASB-16A
ASB-20A
ASB-24A

- Kompakt helytakarékos kialakítás
- Tápellátás 50/60 Hz
- Nagy fűtési tényező a léghűtéses egységekhez viszonyítva
- Korrózióálló bevonat
- Kiváló minőségű szigetelőanyagok
- Üzemi vízhőmérsékleti tartomány:
Hűtés: 10-35 °C belépő víz hőmérséklete
Fűtés: 4-25 °C belépő víz hőmérséklete
- Időzítő ON/ OFF funkcióval
- Vezetékes vezérlő (kijelző) és távirányító alapfelszerelés

FIX SPEED



ASB-20A



ASB-12A

MŰSZAKI PARAMÉTEREK



MODELL			ASB-05A	ASB-09A	ASB-12A
Teljesítmény hűtés/fűtés	kW		1,1 / 1,4	2,1 / 2,2	3,1 / 3,2
Frekvencia/Tápfeszültség	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		1,96 / 2,64	2,33 / 2,50	2,82 / 2,91
Hangnyomásszint	beltéri	dB(A)	58	58	58
Méreték (sz x m x m)	beltéri	mm/kg	285 x 408 x 295 / 25,5	380 x 408 x 310 / 28,0	380 x 420 x 330 / 33,0
Üzemi hőmérséklet tartományok hűtés/fűtés	°C		16-43 / -10-30	16-43 / -10-30	16-43 / -10-30

MODELL			ASB-16A	ASB-20A	ASB-24A
Teljesítmény hűtés/fűtés	kW		3,2 / 4,0	5,1 / 5,2	6,4 / 6,7
Frekvencia/Tápfeszültség	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		2,67 / 3,08	3,40 / 3,35	4,41 / 3,80
Hangnyomásszint	beltéri	dB(A)	62	60	60
Méreték (sz x m x m)	beltéri	mm/kg	450 x 465 x 330 / 37,5	620 x 520 x 385 / 57,5	595 x 529 x 386 / 60,5
Üzemi hőmérséklet tartományok hűtés/fűtés	°C		16-43 / -10-30	16-43 / -10-30	16-43 / -10-30

A termék részletes műszaki leírása a katalógus műszaki részében található. Ez az adatlap nem szolgál alapul a projektdokumentumok feldolgozásához. Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluorotartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hűtőközeg GWP értéke: 2088.