

SPLIT KONZOLOS LÉGKONDITIONÁLÓ



R410A
REFRIGERANT



ASP-09AI
ASP-12AI
ASP-18AI

- A++/A+ energiasztály
- Kondenzvíz elvezetés mindkét oldalon
- 7 fokozatú ventilátor
- Alsó ill. felső légáramoltatásra képes



PLASMA+TEC DC INVERTER

ALAPFELSZERELTSÉG

- Standard szűrők: SAF-OPWC4 katechines szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénzsűrő
- Cold plasma generator
- Wifi modul
- Száraz kontaktus (Dry on/off contact)
- Kompresszor és tálcáfűtés



MODELL			ASP-09AI	ASP-12AI	ASP-18AI	
Teljesítmény hűtés/fűtés	kW		2,7 / 2,8	3,5 / 3,8	5,2 / 5,3	
Frekvencia/Tápfeszültség	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	6,5 / 4,1	
Energiaosztályú hűtés / fűtés (átlag, meleg, hűvös)	-		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Hangnyomásszint	beltéri	dB(A)	40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31	
	kültéri	dB(A)	52	52	57	
Méretek (sz x m x m)	beltéri	mm/kg	700 x 215 x 600 / 15,5	700 x 215 x 600 / 15,5	700 x 215 x 600 / 15,5	
	kültéri	mm/kg	776 x 540 x 320 / 31,0	776 x 540 x 320 / 31,5	955 x 700 x 396 / 46,0	
Üzemi hőmérsékletek tartományok hűtés/fűtés	°C		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	

A termék részletes műszaki leírása a katalógus műszaki részében található. Ez az adatlap nem szolgál alapul a projektdokumentumok feldolgozásához. Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. R32 (egykomponensű HFC), hűtőközeg GWP értéke: 675.

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

- Szűrők
- G2S gsm modul
- SWC-02 vezetékes vezérlő
- SCC-16 központi vezérlő és időzítő