


UNI ON/OFF SOROZAT



ASDU-60A



ASGE-48AN WK



ASCU-48AN



ASFU-48AN

- ASFU-48AN
- ASCU-48AN
- ASDU-48AN
- ASGE-48AN WK
- ASDU-60A
- ASGE-60A WK

Korrózióálló bevonattal ellátott hőcserélők
3 év garancia
Automatikus újraindulás funkció
Friss levegő betáplálás (kazettás egység)
Kondenzvíz szivattyú (kazettás egység)

STANDARD



VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK



SCC-16

G2S



MŰSZAKI PARAMÉTEREK



MODELL - beltéri egység			ASFU-4BAN	ASCU-4BAN	ASDU-4BAN	ASDU-60A
MODELL - kültéri egység			ASGE-4BAN WK	ASGE-4BAN WK	ASGE-4BAN WK	ASGE-60A WK
Teljesítmény	hűtés	kW	13,2	13,2	13,2	16,0
	fűtés	kW	14,5	14,5	14,5	18,5
Frekvencia / Tápfeszültség	belt. egys.	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
	kült. egys.	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	W		5000 / 4800	4800 / 5200	5100 / 4600	6500 / 5500
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A		11,0 / 10,5	10,5 / 11,3	10,5 / 9,8	11,8 / 10,0
Légzállítás	belt. egys.	m ³ /óra	2100/1900/1800	1660/1570/1500	2300 / 2110 / 1850	2500 / 2070 / 1730
	kült. egys.	m ³ /óra	6000	6000	6000	6200
Hangnyomósszint	belt. egys.	dB(A)	58/55/52	53/51/48	53/50/46	53/50/48
	kült. egys.	dB(A)	63	63	63	64
Külső statikus nyomás	Pa		-	-	50 (0-150)	50 (0-150)
Hűtőközeg	típus / kg / t eq.CO ₂		R410A / 3,8 / 7,93	R410A / 3,8 / 7,93	R410A / 3,8 / 7,93	R410A / 5,0 / 10,44
Csővezetékek átmérője	foly.	inch / mm	½ / 12,7	½ / 12,7	½ / 12,7	½ / 12,7
	gáz	inch / mm	¾ / 19,1	¾ / 19,1	¾ / 19,1	¾ / 19,1
Max. csőhossz	m		50	50	50	50
Max. szintkülönbség	m		30	30	30	30
Standard csőhossz	m		7	7	7	7
Hűtőközeg ráöltés	g/m		120	120	120	120
Méretek (sz x m x m)	belt. egys.	mm	1590x695x238	840x320x840	1226x290x775	1126x330x815
	kült. egys.	mm	1032x1250x412	1032x1250x412	1032x1250x412	1032x1250x412
Doboz méretét (sz x m x m)	panel	mm	-	950x60x950	-	-
	belt. egys.	mm	1717x833x345	963x409x963	1338x837x305	1338x885x345
	kült. egys.	mm	1113x1400x453	1113x453x1400	1113x1400x453	1113x1400x453
	panel	mm	-	1028x130x1043	-	-
Nettó/bruttó tömeg	belt. egys.	kg	48,0 / 58,0	32,0 / 43,0	57,0 / 67,0	66,0 / 76,0
	kült. egys.	kg	112,0 / 123,0	112,0 / 123,0	112,0 / 123,0	123,0 / 134,0
	panel	kg	-	6,5 / 10,5	-	-
Üzemi hőmérsékletek tartományok	hűtés	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
	fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

A műszaki specifikációk eltérhetnek a megadott értékektől, a gyártó által végzett műszaki fejlesztés miatt. Vegye figyelembe a berendezés adattáblán közölt adatokat. Az adatok a következő feltételekért értendők: csővezeték hossza: 5m. Hűtés: belső hőmérséklet 27°C DB/19°C WB; külső hőmérséklet 35°C DB/24°C WB. Fűtés: belső hőmérséklet 20°C DB/15°C WB; külső hőmérséklet 7°C DB/6°C WB. Ez a készülék a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti fluor tartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), Használt hűtőközeg GWP értéke: 2088. Zajszint mérése egy visszhangmentes helyiségben történik, a valós értékekre mindig hatással vannak a helyi viszonyok. Teljesítmény felvétel standard körülményekre értendő.